

Kabinvaskemaskin type VKT-115



Liten kompakt industrivaskemaskin i entrinnsutførelse med manuell nedfellbar dør.

Den er energigjerrig, har lavt støynivå, ergonomisk arbeidshøyde, er brukervennlig ifm service og vedlikehold og oppbygd helt av rustfritt materiale.

Bruksområde:

- Produksjon
- Vedlikehold
- Renovering



Eneimportør i Norge
Teijo Norge A.S
Postboks 561
3412 Lierstranda
Tel 32 22 65 65
e-post firmapost@teijo.no

Produsent
TeijoViverk AB
Olvägen 25
SE-342 50 Vislanda, Sverige
Tel +46 (0) 472 343 60
e-post info@viverk.se

www.viverk.se

Viverk

Beskrivelse

Maskinen er laget innvendig av 2 mm rustfri stålplate EN 1.4303 og isoleres helt med 35mm mineralull.

Utvendig kles den med rustfri mønstervalset stålplate og hjørnene kantes med slipt rustfri stålplate. Den har justerbare maskinføtter.

Godset som skal vaskes plasseres på en vaskevogn med et kraftig rammestativ med gitterrist øverst.

Ved vasking skyves vaskevognen inn i spylekammeret og døren lukkes. Spylerrampene roterer med reaksjonsdrift. Rotasjonen gjør at spyledysene kommer til og rengjør godset fra alle sider, t.o.m. nedenfra.

Spylingen skjer med en sentrifugalpumpe med mekanisk akseltetning. På trykkrøret fra pumpen er det installert et manometer for visuell kontroll av spylesystemets tilstand.

Væsken i vaskekammeret ledes via et avløp til en filterkurv plassert i tankens mellombunn. Der filtreres spon og større partikler bort. Ved rengjøring løftes kurven ut gjennom frontdøren. Kurven er av rustfritt stål, maskevidde 650 mikron.

Under vaskerommet fins en isolert tank med kuleventil for tilkoping av vann. Elektrisk oppvarming med kombistat for lett innstilling av temperaturen på elskapets manøverpanel. Det er bygd i.h.t. SSEN60204, tetthetsklasse IP 54, beskyttelsesform S43.

Arbeidssyklusen styres av et sekvensstyrt program som på innstilte tider starter/stopper pumpe og evakuering av damp. Vasketiden kan enkelt endres på manøverpanelet.

Tekniske data

Lasteområde Ø 1000 mm
Fri vaskehøyde 800 mm
Maks. godsvekt 100 kg
Kapasitet maks. 25 vaskesykluser/t
Maskinmål: bredde-dypde-høyde
= 1650x1450x2100 mm (høyde
inkl avsugsstuss)
22 stk justerbare spyledyser á 6,5 l/min.kap.
Pumpekapasitet 200 l/min
Pumpens arbeidstrykk 370 kPa
Motoreffekt spylepumpe 2,2 kW
Tankvolum 600 liter
Oppvarmingseffekt 12 kW
Maks. vasketemperatur 80°C
Evakueringsbehov 800 m³/h
Tilkoplingseffekt 15 kW
Hovedspenning 3x400V 50Hz. alt. 3x230V 50Hz
Styrestrømmspenning -24V/~220V 50Hz.

Tilbehør

Evakueringsvifte (med denne øker høyden på maskinen til 2.350 mm)



Oljeseparator type AU-OL-junior

