

# Kallavfettare typ SPW-500

Robust smådelstvätt med svensk konstruktion och tillverkning.

SPW-500 har två slutna tvättsystem som lätt kan kombineras eller användas separat. Godset placeras i det slutna utrymmet där det spolas automatiskt med 6 st munstycken eller tvättas manuellt med borste. 3 st munstycken är ställbara.

Tvättvätska, typ kallavfettning med flampunkt över 70°C, förvaras i en 25 liters utbytbar dunk placerad under maskinen och ansluts enkelt och snabbt till maskinens sugledning. Tvättvätskan återcirkulerar ner i dunken och renas genom sedimentering. SPW-500 är som standard utrustad med grovfilter och filterpatron 250 µ. Det gör att den vätska som spolas på godset är ren från smuts.

Tvätten är förberedd för anslutning till utsug genom en 100 mm stös. En fläkt anpassad till tvätten finns även som tillbehör.

Tvätten kan även förses med en liten förvaringsbox för extra filter, borstar och rena handskar, 4 st hjul för enkel flyttning av maskinen samt rullskiva för kemidunken.

Anslutning 230V/50Hz~1.



Data	SPW-500
Utvändiga mått LxBxH	895x795x1400 mm
Justerbar arbetshöjd	860-900 mm
Max last	100 kg
Pumpkapacitet	40 l/min
Maskinvikt	77 kg
Tvättutrymme	895x495 mm
Färg	Blå/grå

Tillbehör
Rullskiva för dunk
Komponentskåp med nyckel
Ångfläkt
Tvättkorg 400x300 mm
Filterpatron 250 µ
4 st hjul till stativet
Tvättmedel TejoCleaner T-83 A

Försäljning:

Teijo AB  
Dagvindsgatan 10  
652 21 KARLSTAD

Telefon 054-691990  
mail [info@teijo.se](mailto:info@teijo.se)  
Hemsida [www.teijo.se](http://www.teijo.se)